

2BMQ-4

Sembradora Neumática de Precisión.

ZOOMLION

Ficha Técnica del 2BMQ-4 Sembradora Neumática de Precisión.

Tipo	2BMQ-4 Sembradora neumática de precisión	Unidad de siembra para romper rastrojo y abrir surcos	Disco dentado + rueda dentada para maleza
Tipo estructural	Montaje en enganche de tres puntos (enganche de tres puntos categoría II)	Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo
Rango de potencia del tractor	≥ 90 hp	Volumen del depósito de fertilizante (litros)	Tolva de fertilizante: 200 L × 2
Número de unidades de trabajo	4	Unidad de microgránulos	25 L × 4
Número de dispositivos dosificadores de semilla	4	Tipo de rueda de tapado	Rueda de goma en forma de "V"
Distancia entre hileras (mm)	500–850 mm	Tipo de rueda de presión	Rueda de goma en forma de "V"
Dimensiones totales (Largo × Ancho × Alto)	2270 × 4350 × 1685 mm	Diámetro del impulsor del ventilador (mm)	400 mm
Ancho de trabajo (mm)	2000–3400 mm	Rango de ajuste de altura de la rueda de soporte (mm)	0–200 mm
Mecanismo de accionamiento	Tracción por ruedas	Número de discos de siembra	4 para siembra
Velocidad máxima de trabajo (km/h)	8–10 km/h	Número de discos para fertilización	4 para fertilización
Productividad horaria (ha/h)	2.24 – 2.72 ha/h	Rango de ajuste de profundidad (mm)	Siembra: 0–100 mm
Diámetro de la rueda de soporte (mm)	650 mm		Fertilización: 30–120 mm
Volumen del depósito de semillas (litros)	55 L × 4		



ZOOMLION