

ZOOMLION

RK754-A



Características del producto

- Sincronizador de caja de cambios principal 12F+12R y cambio shuttle Amplia gama de marchas, cambio suave y ligero. Velocidad máxima de 39 km/h, velocidad rápida de traslado, lo que resulta una mayor eficiencia operativa.
- Eje delantero sellado con engranajes cónicos; excelente adaptabilidad a ambientes fangosos y polvorientos. Giro flexible de 45° y radio de giro de 4,3m para dirección ligera y flexible.
- Gran fuerza de elevación + regulación de fuerza/posición + 3 salidas hidráulicas; Suspensión estándar de categoría II con tres puntos + elevador de ajuste de fuerza y posición + fuerza de elevación de 2070kg + 3 salidas hidráulicas, que puede adaptarse a las operaciones de varios tipos de máquinas.
- Tanque de combustible de 110L para gran capacidad de funcionamiento continuo.
- Alta reserva de par, reserva de par de 40% de alta salida de potencia, par máximo 310N/m, gran capacidad para superar aumentos repentinos de carga.

Parámetros RK754



Modelo		RK754	
Parámetros	Unidad	Valores/Especificaciones	
Motor			
Marca/Modelo	YUCHAI	YCF3990-S300	
Tipo de motor	/	Vertical, en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, turboalimentado, riel común	
Potencia nominal	HP	75	
Velocidad de rotación a máximo par	rpm	1410	
Par máximo	Nm	310	
Reserva de par	%	40%	
Número de cilindros/Cilindrada	ml	4/3857	
Método de admisión	/	Turbocompresor	
Normas de emisión	/	Euro III A	
Filtro de aire	/	Seco	
Sistema de combustible	/	Bosch	
Tanque de combustible	L	110	
Etapas de filtración de diésel	/	2 etapas	
Método de enfriamiento	/	Refrigeración por agua	
Sistema de transmisión			
Modelo de caja de cambios	/	Mecánica escalonada	
Modo de cambio	/	Cambio de marcha por el sincronizador de la caja de cambios principal; cambio por manguito de acoplamiento mecánico de caja de cambios auxiliar y engranaje tipo shuttle	
Marcha	/	12F+12R	
Embrague	/	Doble efecto seco	
Bloqueo de diferencial	/	Tipo mordaza	
Marcas de ejes traseros	/	Eje de Zoomlion	
Rango de velocidad	km/h	2-39	
Tipo de tracción general	/	Tracción a las cuatro ruedas	
Radio mínimo de giro	Metro	4.3	
Sistema hidráulico			
Tipo del sistema hidráulico	/	Núcleo abierto, semi-separado	
Caudal de salida	Litro/minuto	43	
Presión de apertura de la válvula de seguridad	mpa	17.5	
Salida hidráulica (grupo)	Grupo	3 grupos	
Sistema de suspensión			
Tipo de enganche	/	Giratorio 360° + tracción oscilante + barra de tracción	
Modo de regulación de profundidad de arado	/	Ajuste de fuerza y posición	
Tipo y categoría	/	Suspensión trasera de 3 puntos, categoría II	
Fuerza máxima de elevación (a 610 mm desde la suspensión)	kN	20.3	
Sistema de dirección			
Tipo de dirección	/	Dirección totalmente hidráulica	
Desplazamiento de bomba de dirección	ml/r	12	
Sistema eléctrico			
Voltaje del sistema	V	12	
Corriente del sistema	A	/	
Eje de salida PTO			
Tipo del eje de PTO	/	Tipo independiente	
Velocidad de rotación del eje de PTO	r/min	540/1000	
Número de estrías del eje de PTO	/	6	
Diámetro exterior del eje de PTO	mm	35	
Sistema de frenado			
Tipo de freno	/	Freno de disco húmedo	
Freno neumático	/	2 vías	
Confort operativo			
Cabina	/	Cabina	Estructura de seguridad
Cantidad de luces de trabajo	/	8 piezas	6 piezas
Peso			
Contrapeso delantero	KG	160	
Contrapeso trasero	KG	180	
Masa mínima en uso	KG	3330	3160
Masa máxima en uso	KG	3670	3500
Dimensión			
AlxAxH	mm	4359x1924x2805	4359x1924x2931
Distancia entre ejes	mm	2100	
Batalla (delantera/trasera)	mm	1480	
Distancia al suelo	mm	380	
Configuración de neumáticos			
Rueda delantera-rueda trasera (neumáticos radiales)	Configuración básica	Neumático diagonal 11,2-24/16,9-30	
Configuración agrícola digital			
Sistema inteligente (agricultura de precisión)	/	/	

Las configuraciones del producto que aparecen en esta página son solo de referencia. Las configuraciones pueden variar según el modelo. Para más detalles, consulte las especificaciones del modelo adquirido.

VISION CREATES FUTURE

Add: No.16 Exi Road,Sanshan District,Wuhu City,Anhui Province,China.
 E-mail: e-sales@zoomlion-hm.com
 en.zoomlion-ag.com

