



Características del producto

- Optimización del chasis: caja de cambios de embrague 16F+8R, más fácil de operar y más eficiente; embrague de doble acción de 12 pulgadas, velocidad máxima opcional de 33km/h.
- Optimización y actualización de la iluminación: 2 luces delanteras + 2 luces traseras que mejoran la capacidad de operación nocturna.
- Actualización del motor: Las tres curvas del motor de frecuencia variable son ajustables para corresponder a operaciones bajo distintas cargas y mejorar la economía de combustible.
- Configuración estándar del tanque de combustible agrandado de 150L, que reduce la frecuencia de repostaje, mejora la eficiencia operativa y ofrece gran autonomía.
- La masa de la máquina RN1104 de nuestra empresa es mayor que la de la competencia, con gran fuerza de adherencia, y la tracción es superior a la de la competencia.
- El modelo RN1104 tiene una gran reserva de par, una alta capacidad resistente a cargas repentinas, excelente rendimiento en el arado y un terreno plano. Puede equiparse con grandes máquinas compuestas, en consecuencia aumenta la eficiencia de producción y el efecto operativo.
- El modelo RN1104 tiene una gran fuerza de elevación y puede equiparse con grandes máquinas compuestas, lo que garantiza un buen efecto operativo y alta eficiencia operativa.
- El capó está hecho de material compuesto SMC, que es duradero, resistente a oxidación y decoloración, con líneas suaves y buena ventilación y disipación del calor.

Parámetros RN904/RN1104



Modelo		RN904	RN1104
Parámetros	Unidad	Valores/Especificaciones	
Motor			
Marca/Modelo	YUCHAI	YC4A100-S300	YC4A120-T300
Tipo de motor	/	Vertical, en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, riel común de alta presión	
Potencia nominal	Caballos de vapor (CV)	90	110
Velocidad de rotación a máximo par	rpm	1400-1800	1400-1800
Par máximo	Nm	400	530
Reserva de par	%	21%	57%
Número de cilindros/Cilindrada	ml	4/4837	
Método de admisión	/	Turbocompresor	
Normas de emisión	/	China III	
Filtro de aire	/	Exterior seco	
Sistema de combustible	/	Bosch	
Tanque de combustible	L	150	
Etapas de filtración de diésel	/	/	
Método de enfriamiento	/	Refrigeración por agua	
Sistema de transmisión			
Modelo de caja de cambios	/	Mecánica escalonada	
Modo de cambio	/	Cambio por manguito de acoplamiento	
Marcha	/	16F+8R	
Embrague	/	Doble efecto seco	
Bloqueo de diferencial	/	Tipo mordaza	
Marcas de ejes traseros	/	Eje de Zoomlion	
Rango de velocidad	km/h	1,65-33,69	
Tipo de tracción general	/	Tracción a las cuatro ruedas	
Radio mínimo de giro	Metro	4,3	
Sistema hidráulico			
Tipo del sistema hidráulico	/	Núcleo abierto, separado	
Caudal de salida	Litro/minuto	60	
Presión de apertura de la válvula de seguridad	mpa	17,5	
Salida hidráulica (grupo)	Grupo	3 grupos	
Sistema de suspensión			
Tipo de enganche	/	Tipo fijo+tracción oscilante	
Modo de regulación de profundidad de arado	/	Elevador de presión fuerte	
Tipo y categoría	/	Suspensión trasera de 3 puntos, categoría II	
Fuerza máxima de elevación (a 610 mm desde la suspensión)	kN	25	
Sistema de dirección			
Tipo de dirección	/	Dirección totalmente hidráulica	
Desplazamiento de bomba de dirección	ml/r	16	
Sistema eléctrico			
Voltaje del sistema	V	12	
Corriente del sistema	A	200	
Eje de salida PTO			
Tipo del eje de PTO	/	Tipo independiente	
Velocidad de rotación del eje de PTO	r/min	540/1000	
Número de estrías del eje de PTO	/	6 o 8	
Diámetro exterior del eje de PTO	mm	35	
Sistema de frenado			
Tipo de freno	/	Freno de disco húmedo	
Freno neumático	/	2 vías	
Confort operativo			
Cabina	/	Cabina/estructura de seguridad	
Cantidad de luces de trabajo	/	4 piezas	
Peso			
Contrapeso delantero	KG	220	
Contrapeso trasero	KG	160	
Masa mínima en uso	KG	4300 (cabina), 4100 (estructura de seguridad)	
Masa máxima en uso	KG	4680 (cabina), 4480 (estructura de seguridad)	
Dimensión			
Al×An×H	mm	4512×2154×3000 (cabina), 4512×2154×3206 (estructura de seguridad)	
Distancia entre ejes	mm	2350	
Batalla (delantera/trasera)	mm	1670/1690	
Distancia al suelo	mm	425	
Configuración de neumáticos			
Rueda delantera-rueda trasera (neumáticos radiales)	Configuración básica	13,6-24/18,4-34	
Configuración agrícola digital			
Sistema inteligente (agricultura de precisión)	/	/	

Las configuraciones del producto que aparecen en esta página son solo de referencia. Las configuraciones pueden variar según el modelo. Para más detalles, consulte las especificaciones del modelo adquirido.

VISION CREATES FUTURE

Add: No.16 Exi Road,Sanshan District,Wuhu City,Anhui Province,China.
 E-mail: e-sales@zoomlion-hm.com
 en.zoomlion-ag.com

