



Puntos Destacados del Producto

■ Alta Eficiencia

Motor Yuchai de 300CV (Norma China IV), potente y robusto; cambio entre múltiples modos, energéticamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Tecnología de trilla y separación de doble flujo axial longitudinal, gran área de trilla y separación, excelente efecto de trillado y separación.

■ Alta Adaptabilidad

Trilla y separación suaves, minimizando el daño a los granos.

Rodillo de alimentación con aceleración forzada, para una alimentación uniforme y fluida; el rodillo acelerador también tiene la función de pretritura y separación suave.

Chasis hidráulico de tracción en las cuatro ruedas, transmisión continua variable (CVT) para cambios de velocidad suaves, mejor capacidad de paso y adaptación a múltiples condiciones operativas.

Cabezal de corte con flotación adaptable automática, se ajusta hacia arriba, abajo, izquierda y derecha según el terreno.

Frecuencia de soplado del ventilador con ajuste automático.

■ Alta Confiabilidad

Bomba de desplazamiento, motores delantero/trasero, ejes delantero/trasero y correas de transmisión de marcas internacionales, garantizando alta calidad y confiabilidad.

Rodamientos de alta calidad en componentes críticos.

■ Alta Comodidad

Cabina diseñada ergonómicamente; los controles de elevación del cabezal de corte, de la rueda recolectora, del interruptor hidráulico-eléctrico del embrague principal, etc., están integrados para una operación conveniente y rápida.

Asiento con suspensión neumática y reposabrazos con controles electrónicos integrados, para una experiencia más confortable tanto para el conductor como para los pasajeros.

Modelo		TF150
Configuración de parámetros	Unidad	Valores/Especificaciones
Parámetros principales		
Modelo de motor	/	YCA07K300-T400
Potencia nominal	kW	221
Capacidad del depósito	L	605
Longitud del tambor	mm	3190
Diámetro del tambor	mm	480
Área de concavidad	m²	4.4
Área de separación	m²	1.96
Área total de limpieza	m²	3.91
Capacidad del granero	L	8800
Velocidad de descarga de grano máxima	L/s	63
Motor		
Modelo de motor	/	YCA07K300-T400
Nivel de emisión	/	CN3
Revolución nominal	rpm	2200
Potencia nominal	kW	221kW
Potencia máxima	/	/
Capacidad del depósito	L	605
Sistema de alimentación		
Tipo de tracción	/	Mecánica + Hidráulica
Tipo de cadena transportadora	/	Cadena + barra de rastrillo
Anchura	mm	1300
Rodillos de aceleración de alimentación	/	Configuración estándar
Trampa para piedras	/	/
Trilla y separación		
Tipo de tambor de separación	/	Axial de flujo longitudinal con combinación de barras estriadas y placas de separación.
Longitud del tambor	mm	3170
Diámetro del tambor	mm	480
Rango de revolución del tambor	rpm	368~1137
Área de concavidad	m²	4.4
Área de separación	m²	1.96
Sistema de limpieza		
Área frontal del tamiz	/	/
Área del tamiz	m²	Tamiz superior 1.88 m², tamiz inferior 1.53 m², tamiz posterior 0.5 m²
Área total de limpieza	m²	3.91
Rango de velocidad del ventilador de limpieza	rpm	450~1400
Manejo del grano		
Capacidad del depósito de grano	m³	8.8
Longitud del tambor de descarga	/	/
Velocidad máxima de descarga de grano	L/s	63
Sistema de desplazamiento		
Sistema de desplazamiento	/	Tracción a las cuatro ruedas
Información adicional		
Dimensiones de transporte de la máquina completa	mm	8074×3600×3950

Las configuraciones del producto que aparecen en esta página son solo de referencia. Las configuraciones pueden variar según el modelo. Para más detalles, consulte las especificaciones del modelo adquirido.

VISION CREATES FUTURE

Add: No.16 Exi Road,Sanshan District,Wuhu City,Anhui Province,China.
E-mail: e-sales@zoomlion-hm.com
en.zoomlion-ag.com

